

分体式臭氧模块 FQM-700



臭氧产量:	200-300 mg/hr @ 空气
臭氧产生方式:	管状电晕放电
电压/功率:	AC220V-AC110V-AC24V-DC12V, 6W
外接气源:	1-5L/min@空气; 0.5-2L/min@氧气
臭氧输出接口:	Φ 6mm 宝塔接头
外壳材料:	塑料
附件:	胶管+气石 (另购)
产品尺寸:	63*52*35 mm; Φ31*88 mm
安装尺寸:	75*40 mm
产品净重:	- kg

百悦康 FQM-系列分体式臭氧模块, 采用发明专利的臭氧核心放电体, 包括臭氧发生管和臭氧驱动电路的分体设计, 另接气泵或其他气源, 只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出, 分体安装灵活。发生管进出气嘴方向可定制。

性能特点:

- 采用发明专利 ZL200410079317.5 的核心技术, 性能全面优于普通间隙放电发生管
- 选用性能稳定可靠的配件, 大批量的广泛使用, 品质可靠, 专为小型臭氧发生装置配套
- 工作噪声低、电磁干扰低、臭氧效率高、臭氧产量稳定、臭氧衰减小、温升低、寿命长

主要功能:

- 臭氧消毒杀菌: 臭氧消毒没有残留无二次污染、空间扩散性好无死角、细菌病毒真菌高效广谱杀灭
- 臭氧除臭清新: 臭氧能有效分解空气中的臭味异味等有机物, 彻底的达到除臭清新效果
- 臭氧水质净化: 臭氧有效杀灭水中细菌病毒及分解残留有机物, 达到净化水质减少化学消毒剂的使用

适用范围:

- 洗衣机、洗碗机、饮水机、净水机、投币售水机、果蔬解毒机、水族箱、水疗机、冲浪浴缸、洗肠机、活氧机
- 医疗器械、空气净化器、消毒柜、冰箱、干衣机、鞋柜、衣柜、美容器械、培养箱、汽车、空调、通风系统、马桶

产品系列:

序	名称	型号	输入电压	功率	臭氧量	电路尺寸	发生管尺寸
1	分体式臭氧模块	FQM-100	AC220V/110V/24V/DC12V	4 W	50-100 mg/hr	63*52*35 mm	16*16*51 mm
2	分体式臭氧模块	FQM-200	AC220V/110V/24V/DC12V	5 W	100-200 mg/hr	63*52*35 mm	22*23*80 mm
3	分体式臭氧模块	FQM-300	AC220V/110V/24V/DC12V	7 W	200-400 mg/hr	63*52*35 mm	35*30*88 mm
4	分体式臭氧模块	FQM-500	AC220V/110V/24V/DC12V	8 W	200-300 mg/hr	65*48*36 mm	Φ30*88 mm
5	分体式臭氧模块	FQM-700	AC220V/110V/24V/DC12V	6 W	200-300 mg/hr	63*52*35 mm	Φ31*88 mm
6	分体式臭氧模块	FQM-800	AC220V/110V/24V/DC12V	7 W	200-400 mg/hr	63*52*35 mm	40*38*88 mm

尺寸视图:

